

### ব্যবহার প্রক্রিয়া



নির্দিষ্ট কাটার দিক্রে মৃদুভাবে পাইপটি কাটুন



সরাসরাস্বকৃত ছিট মেশিনে মেশিনে পাইপ  
ও ফিটিং ১-২ মিনিট গরম করে নিন



হালকা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে অসমতামানে  
পাইপ ও ফিটিং সংযুক্ত করে ব্যবহার করুন

#### Partex Plastics Ltd.

##### Corporate Office

74 Bir Uttam A, K. Khandakar Sarak  
Mohakhali C/A, Dhaka 1212, Bangladesh  
Tel: +8802 8822888 Fax: +8802 8821888  
Email: mail@partexplastics.com

##### Factory

Bahadurpur, Mirzapur Bazar, Joydevpur  
Gazipur, Bangladesh  
Tel: +8802 9201153-55 Fax: +8802 9201156

#### Authorized Dealer

[www.partexplastics.com](http://www.partexplastics.com)

# PARTEX

PP-R Pipes and Fittings

Lifetime Guarantee

## পারটেক্স পিপি-আর

সমস্তের সাথে ভাল মিলিয়ে এগিয়ে চলে গ্রহণিক আর আমাদের জীবন হয়ে ওঠে আরো উন্নত নতুন সব উদ্ভবনে। আধুনিক গ্রহণিকের এরবমই নতুন সংযোজন হিসেবে পারটেক্স নিয়ে এলো জার্মান গ্রহণিকের ফুড গ্রেডের পিপি-আর পাইপস্ এ্যান্ড ফিটিংস্। পারটেক্স পিপি-আর পাইপ জি আই পাইপের চেয়ে ১০ গুণ বেশি টেকসই কিন্তু দাম অর্ধেকেরও কম। ১০০ ডিমি সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা অথবা ১০০০ পি এস আই পানির চাপে এই পাইপের সামান্যতম ক্ষতি হয় না। পারটেক্স পিপি-আর পাইপস্ এ্যান্ড ফিটিংস্ মানেই লাইফ টাইম গ্যারান্টি।

## পারটেক্স পিপি-আর ব্যবহারের গুরুত্ব

- ১০০ বছর টেকসই
- আন্তর্জাতিক মান
- সুলভ দাম
- মরিচা ধরে না, ছিদ্র হয় না, শ্যাওলা পড়ে না
- বহুপাত নিরোধক
- গরম ও ঠাণ্ডা পানি প্রবাহে সমান কার্যকর
- জি আই পাইপের তুলনায় ৮-৫% ওজন কম
- উচ্চতাপ ও চাপে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই
- ষোল্ল সময়ে সংযোগ করা যায়
- সর্বাধুনিক গ্রহণিকের তৈরি, স্বাস্থ্যসমত

## পারটেক্স পিপি-আর ব্যবহারস্থল

- বাসা-বাড়ি, এ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক ভবন, শপিং সেন্টার
- সবধরনের শিল্প ও কলকারখানা
- কৃষি ও সেচ প্রকল্প
- তরল রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহ
- পানি পরিশোধনাগার ও বিতরণকরণ প্রকল্প
- বেভারেজ ও গ্যুধ কারখানা



## PP-R Pipes and Fittings



PP-R Pipe



Male Thread Socket



Plain Tee



Female Thread Tee



Female Thread Elbow



Female Thread Socket



Female Elbow



Socket



Elbow



Joint Socket



Pipe Cutter



Heat Melting Machine

## Specifications

Size in Inch	Size/OD in MM	PN 16 Thickness	PN 20 Thickness	PN 25 Thickness
1/2"	20+0.3	-	-	3.4
3/4"	25+0.3	-	3.5	-
1"	32+0.3	3.6	-	-
1 1/4"	40+0.4	4.5	-	-
1 1/2"	50+0.5	5.6	-	-
2"	63+0.6	7.1	-	-